



**Série 4, Réfrigérateur combiné pose-libre, 186 x 60 cm, Blanc
KGV36VWEAS**



**Le réfrigérateur combiné avec VitaFresh :
très efficace- conserve vos fruits et
légumes frais plus longtemps.**

- **Low Frost** : décongeler moins souvent grâce à la faible quantité de formation de glace - pour un gain de temps et des économies en énergie.
- **PowerVentilation** : réfrigération des aliments plus rapide et température du compartiment plus homogène.
- **VitaFresh** : les fruits et légumes riches en vitamines restent frais plus longtemps dans un tiroir à température contrôlée.
- **FreshSense** : les capteurs internes et externes garantissent une température constante dans l'appareil malgré les variations de température.
- **Super congélation** : permet d'abaisser rapidement la température du congélateur afin de pouvoir stocker de nouvelles denrées sans faire remonter la température du compartiment.

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique: E
Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an: 233 kWh/annum
Somme des volumes des compartiments de congélation: 94 l
Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables: 214 l
Émissions de bruit acoustique dans l'air: 39 dB(A) re 1 pW
Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air: C
Type de construction: Pose libre
Porte habillable: livré sans façade
Hauteur: 1860 mm
Largeur appareil: 600 mm
Profondeur appareil: 650 mm
Puissance de raccordement: 90 W
Intensité: 10 A
Charnière de porte: Droite réversible
Tension: 220-240 V
Fréquence: 50 Hz
Longueur du cordon électrique: 240 cm
Nombre de compresseurs: 1
Nombre de circuit de froid: 1
Ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: Oui
Porte réversible: Oui
Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur: 2
Clayettes spéciales bouteille: Oui
Froid ventilé: Non

Accessoires intégrés
3 x casier à oeufs





Série 4, Réfrigérateur combiné pose-libre, 186 x 60 cm, Blanc KGV36VWEAS

**Le réfrigérateur combiné avec VitaFresh :
très efficace- conserve vos fruits et légumes
frais plus longtemps.**

INFORMATIONS GENERALES

- Volume total : 308 l
- Classe d'efficacité énergétique E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 233 kWh/an
- Pour atteindre la consommation d'énergie annoncée, les butées de ventilations jointes doivent être utilisées. En conséquence, la profondeur de l'appareil s'accroît d'environ 3,5 cm. L'appareil utilisé sans ces butées est parfaitement fonctionnel, mais a une consommation sensiblement plus élevée.
- Technologie LowFrost
- Réfrigération dynamique par ventilateur

Design

- Portes blanches
- Poignées verticales intégrées

Confort et sécurité

- Régulation électronique de la température avec indicateur LED
- Eclairage LED dans le réfrigérateur
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur

REFRIGERATEUR

- Réfrigérateur : Volume 214 l
- 4 clayettes en verre de sécurité, dont 2 réglables en hauteur, 3 coulissantes EasyAccess
- 1 grands et 2 petits balconnets
- Rack à bouteilles chromé

Système de conservation

- 1 compartiment VitaFresh avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus longtemps

CONGELATEUR

- Congélateur : Volume 94 l
- Super-congélation
- Pouvoir de congélation : 4.5 kg en 24h
- 3 tiroirs de congélation transparents, dont 1 BigBox
- VarioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité
- Autonomie en cas de coupure électrique : 17 h

INFORMATIONS TECHNIQUES


- Dimensions (H x L x P) : 186 x 60 x 65 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 39 DB, classe d'efficacité sonore : C
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière

Accessoires

- Casiers à oeufs



Série 4, Réfrigérateur combiné pose-libre,
186 x 60 cm, Blanc
KGV36VWEAS



Nom de l'appareil	a	b	c	d	e	f	g	h
KGV33 (poignée intérieure)	1760	600	650	580	600	1200	650	690
KGV33 (poignée extérieure)	1760	600	650	580	640	1200	690	690
KGV36 / KGE36 (poignée intérieure)	1960	600	650	580	600	1200	650	690
KGV36 / KGE36 (poignée extérieure)	1960	600	650	580	640	1200	690	690

Description

a

Hauteur

b

Largeur

c

Profondeur, porte fermée, sans poignée ni entretasse flexible

d

Profondeur de l'élément sans entretasse flexible

e

Largeur avec porte ouverte à 90°

f

Profondeur, porte ouverte, sans poignée ni entretasse flexible

g

Profondeur, porte fermée, avec poignée et sans entretasse flexible

h

Profondeur, porte fermée, sans poignée avec entretasse flexible

Mesures en mm