

iQ500, Groupe filtrant, 86 cm, Inox LB88574

C



Le groupe d'extraction: pour un montage invisible au-dessus de la table de cuisson.

- ✓ Les 730 m³/h de débit d'air en évacuation permettent de purifier l'air lors de la cuisson.
- ✓ L'éclairage économique associé à la technologie LED assure une visibilité optimale lors de la cuisson.
- ✓ La position en vitesse intensive vous permet d'augmenter le débit d'air lorsque les fumées sont denses. Un retour automatique en position normale a lieu après 6 min.

Équipement

Données techniques

Typologie : Traditionnel
 Certificats de conformité : CE, VDE
 Longueur du cordon électrique (cm) : 150
 Niche d'encastrement (mm) : 418mm x 836mm x 264mm
 Poids net (kg) : 9,459
 Type de commandes : Electronique
 Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation : 630
 Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo : 310
 Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air : 300
 Débit Aspiration d'air en évacuation position turbo : 730
 Nombre de lampes : 2
 Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 65
 Diamètre du réducteur d'évacuation d'air : 120 / 150
 Matériau du filtre à graisses : Washable aluminium
 Filtre anti-odeurs : non
 Mode de fonctionnement : Recyclage ou Évacuation
 Accessoires en option : LZ10ITP00, LZ11ITD11, LZ11IXB16, LZ11IXC16, LZ46810, LZ46830, LZ55651, LZ55750
 Type de lampes utilisées : LED
 Puissance totale des lampes : 2
 Type de filtre à graisse : Filtre à cassette
 Puissance de raccordement (W) : 277
 Intensité (A) : 3
 Tension (V) : 220-240
 Fréquence (Hz) : 50
 Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
 Type de montage : Encastrable
 Matériau de la carrosserie : inox
 Certificats de conformité : CE, VDE
 Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
 Dimension du produit, avec cheminée (si existante) (in) : l x x
 Dimension du produit emballé : 14.56 x 38.18 x 18.30
 Poids net (lbs) : 21
 Poids brut (lbs) : 31
 Localisation du moteur : Intégré dans le corps de la hotte
 Clapet anti-retour : Oui
 Longueur du cordon électrique (cm) : 150
 Dimensions du produit (incluant la cheminée si elle existe) (mm) : 418 x 860 x 300
 Dimensions du produit emballé (mm) : 370 x 970 x 465
 Poids net (kg) : 9,459
 Poids brut (kg) : 13,9

Accessoires en option

LZ55750	Kit de recyclage
LZ55651	Filtre à charbon actif (remplacement)
LZ46830	MODULE DE RECYCLAGE CLEANAIR
LZ46810	FILTRE RECYCLAGE CLEANAIR
LZ11IXC16	Kit de recyclage CleanAir Plus ext.
LZ11IXB16	Filtre à charbon CleanAir Plus (remplc.)
LZ10ITP00	Filtre à charbon régénérable (remplc.)



4 242003 681534

iQ500, Groupe filtrant, 86 cm, Inox LB88574

Équipement

- Puissance :
- En mode évacuation ou recyclage (avec kit en option)
- 1 moteur
- Touches, variateur de puissance à 4 vitesses dont 1 intensive
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 52/65 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591
- fonctionnement normal : 630 m³/h
- position intensive : 730 m³/h

Confort/Sécurité :

- Eclairage LED 2 x 3 W
- 2 filtres à graisse métallique lavable au lave-vaisselle

Données techniques :

- Classe d'efficacité énergétique C* sur une échelle allant de A++ à E
- Consommation énergétique moyenne : 103.1 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur : C*
- Classe d'efficacité éclairage : A*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : D*
- Câble de raccordement 1,5 m
- Puissance de raccordement 277 W

*Conformément au règlement délégué européen No 65/2014

iQ500, Groupe filtrant, 86 cm, Inox
LB88574

Cotes

