

Série 4, Réfrigérateur combiné pose-libre, 186 x 60 cm, Noir KGV36VBEAS



Le réfrigérateur combiné avec VitaFresh : très efficace- conserve vos fruits et légumes frais plus longtemps.

- **Low Frost** : moins de formation de givre, c'est moins de temps passé à dégivrer et plus d'économies d'énergie.
- **Tiroir VitaFresh** : humidité contrôlée pour conserver plus longtemps fraîcheur et vitamines de vos fruits et légumes.
- **Super congélation** : permet d'abaisser rapidement la température du congélateur afin de pouvoir stocker de nouvelles denrées sans faire remonter la température du compartiment.
- **Clayette Easy Access** : un système coulissant pour faciliter l'accès à tous vos produits frais.
- **Tiroir de congélation Big Box** : permet d'empiler des boîtes de congélation ou de stocker des produits surgelés volumineux.

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique: E
Consommation énergétique annuelle moyenne:233 kWh / an
Volume utile partie congélation: 94 l
Volume utile partie réfrigération: 214 l
Niveau sonore:39 dB(A) re 1 pW
Classe de niveau sonore:C
Type de construction: Pose-libre
Porte habillable: livré sans façade
Hauteur: 1860 mm
Largeur appareil:600 mm
Profondeur appareil: 650 mm
Poids net: 68.4 kg
Intensité: 10 A
Charnière de porte: Droite réversible
Tension: 220-240 V
Fréquence: 50 Hz
Longueur du cordon électrique: 240.0 cm
Nombre de compresseurs: 1
Nombre de circuit de froid: 1
Ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: Oui
Porte réversible: Oui
Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur:2
Clayettes spéciales bouteille: Oui
Froid ventilé: Non
Type d'installation: Pose-libre

Accessoires en option

- KSZ10010 Boîte de rangement
 KSZ10030 Porte bouteilles



Série 4, Réfrigérateur combiné pose-libre, 186 x 60 cm, Noir KGV36VEAS

**Le réfrigérateur combiné avec VitaFresh :
très efficace- conserve vos fruits et
légumes frais plus longtemps.**

INFORMATIONS GENERALES

- Volume total : 308 l
- Classe d'efficacité énergétique E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 233 kWh/an
- Pour atteindre la consommation d'énergie annoncée, les butées de ventilations jointes doivent être utilisées. En conséquence, la profondeur de l'appareil s'accroît d'environ 3,5 cm. L'appareil utilisé sans ces butées est parfaitement fonctionnel, mais a une consommation sensiblement plus élevée.
- Technologie LowFrost
- Réfrigération dynamique par ventilateur

Design

- Portes Noir - Façade en verre
- Poignées verticales intégrées

Confort et sécurité

- Régulation électronique de la température avec indicateur LED
- Eclairage LED dans le réfrigérateur
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur

REFRIGERATEUR

- Réfrigérateur : Volume 214 l
- 4 clayettes en verre de sécurité, dont 2 réglables en hauteur, 3 coulissantes EasyAccess
- 1 grands et 2 petits balconnets
- Rack à bouteilles chromé

Système de conservation

- 1 compartiment VitaFresh avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus longtemps

CONGELATEUR

- Congélateur : Volume 94 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 4.5 kg en 24h
- 3 tiroirs de congélation transparents, dont 1 BigBox
- VarioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité
- Autonomie en cas de coupure électrique : 17 h


INFORMATIONS TECHNIQUES

- Dimensions (H x L x P) : 186 x 60 x 65 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 39 DB, classe d'efficacité sonore : C
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière

Accessoires

- Casiers à oeufs

Série 4, Réfrigérateur combiné pose-libre, 186 x 60 cm, Noir KGV36VBEAS



Nom de l'appareil	a	b	c	d	e	f	g	h
KGV33 (poignée intérieure)	1760	600	650	580	600	1200	650	690
KGV33 (poignée extérieure)	1760	600	650	580	640	1200	690	690
KGV36 / KGE36 (poignée intérieure)	1860	600	650	580	600	1200	650	690
KGV36 / KGE36 (poignée extérieure)	1860	600	650	580	640	1200	690	690

Description	
a	Hauteur
b	Largeur
c	Profondeur, porte fermée, sans poignée ni entretoise flexible
d	Profondeur de l'élément sans entretoise flexible
e	Largeur avec porte ouverte à 90°
f	Profondeur, porte ouverte, sans poignée ni entretoise flexible
g	Profondeur, porte fermée, avec poignée et sans entretoise flexible
h	Profondeur, porte fermée, sans poignée avec entretoise flexible

Mesures en mm