

# Série Transcend V6

La Série MAXHUB Transcend V6 offre une sensation de luxe avec son esthétique moderne et un rapport écran-corps de 95 %. Cet écran tout-en-un intègre une caméra, un microphone, un haut-parleur et un panneau tactile. Vous pouvez démarrer la réunion immédiatement après avoir branché l'alimentation.



4K

## Écran Professionnel 4K

Rapport écran-corps de 95 %  
Large gamme de couleurs NTSC 90%  
Haute Précision des couleurs  $\Delta E \leq 2$



## Écran Tactile

Technologie PCAP  
20 points de contact



## Partage d'Écran Sans Fil

Partagez votre écran avec l'application MAXHUB Share, le Dongle, Airplay, Miracast, Chromecast, etc



## Caméra Intégrée

Double Caméra (48MP + 8MP)  
Zoom Optique 3x  
Caméra escamotable



## Microphones Intégrés

Captation de voix à 8 mètres  
8 microphones  
Conversations claires



## Haut-parleurs Intégrés

Haut-parleurs 2.2  
2 x 10W + 2 x 15W



## Processeur Intel 10e génération

Puissance et Fluidité

\* Avec l'utilisation du module PC MAXHUB



## Tableau Blanc Intelligent

Reconnaissance OCR  
Plusieurs modèles intégrés

## Affichage

Modèle	T6530	T8630
Taille diagonale (pouces)	65	86
Rétro-éclairage	Direct-lit LED	Direct-lit LED
Technologies d'écran	VA	VA
Rapport d'aspect	16 : 9	16 : 9
Résolution	3840 x 2160	3840 x 2160
Taux de Rafraîchissement	60Hz	60Hz
Temps de Réponse	6.5ms	8ms
Luminosité (typ)	350cd/m <sup>2</sup>	350cd/m <sup>2</sup>
Taux de Contraste	5000 : 1	4000 : 1
Angle de Vision	178°/178°	178°/178°
Gamme de Couleurs (typ)	90% NTSC	90% NTSC
Orientation de l'Affichage	Paysage	Paysage
Temps de Fonctionnement	16/7	16/7

## Système Tactile

Capteur tactile	PCAP
Précision	±1.5mm
Points de contact Max	20
Type de Verre	Zero Parallax, Antireflet, Antibactérien
Support OS (Touch Return)	Windows10/Windows8/Windows7/WindowsXP/ Android/Linux/MacOSX/ChromeOS

## Connectivité

Entrée	HDMI Inx1, USB2.0x1, TOUCH2.0x1,- USBType-Cx1
Audio	Audio out*1
Control	RS232*1
Slot ModulePC PCModuleCompatible	Oui, 3840x2160@60fps MT61
Module WiFi	SI06

## Caméra/Audio/Microphone

Caméra Intégrée	Oui , Double Caméra 48MP(lentille fixe)+8MP(zoom optique 3x, Escamotable)
Fonctionnalités	Auto frame /SpeakerTracking
SpeakerOutputPower	2.2channel,2x10W+2x15W
Réseau de microphones	8*far-field,beam-forming - portée max 8m

## Environnement

Température d'opération	-20°C~60°C
Température de stockage	10%~90%RH
Humidité d'opération	10%~90%
Humidité de stockage	10%~90%

## Dimension&amp;Poids

Dimensions du Produit (LxHxP)	1455 x 888 x 78 mm 57.28x34.96x3.07inch	1921 x 1151 x 78 mm 75.63 x 45.31 x 3.07 inch
Dimensions d'Emballage (L x H x P)	1628 x 992 x 208 mm 64.09 x 39.06 x 8.19 inch	2112 x 1283 x 280 mm 83.15 x 50.51 x 11.02 inch
Poids Net (kg/pounds)	39.8 kg / 87.7 pounds	59.6 kg / 131.4 pounds
Poids Brut (kg/pounds)	51 kg / 112.4 pounds	79 kg / 174.2 pounds
Support Mural (VESA)	600 x 400 mm / 23.62 x 15.75inch	600 x 400 mm / 23.62 x 15.75inch
Vis Standard VESA	M8 x 25 mm / M8 x 0.99inch	M8 x 25 mm / M8 x 0.99inch

## POWER

Alimentation électrique	AC100-240V,50/60Hz	AC100-240V,50/60Hz
Consommation électrique max	350W	500W
Veille	≤0.5W	≤0.5W

## Contenu de la Boîte

Standard Câble d'alimentation, 1x Module Wi-Fi, 2x Stylets Passifs, 1x Support Mural, 1x Câble Type-C (1.8m | 70.9inch), 1x Câble HDMI (1.5m | 59.06 inch)

## Options



ST41B



ST23C



EST09



EST11