



Rapide, puissant et précis. Pour une cuisson efficace

La plaque à induction 5000 Fast & Powerful avec Powerboost chauffe deux fois plus vite qu'une plaque radiante. Un fonctionnement efficace avec une réponse immédiate de la température pour une expérience de cuisson précise et sans faille.

Bénéfices et Caractéristiques

Chauffer encore plus vite et plus efficacement

La plaque à induction rapide et puissante garantit une chaleur efficace. La réponse à la température est rapide et précise, ce qui permet de cuisiner plus facilement et avec plus de précision.



Hob2Hood® ajuste la vitesse du ventilateur en fonction de la plaque de cuisson.

Grâce à la connexion Hob2Hood®, la vitesse d'aspiration de la hotte s'ajuste automatiquement en fonction des changements de températures que vous effectuez sur votre plaque. Vous bénéficierez d'une extraction optimale selon la puissance sélectionnée sur la plaque de cuisson.



Plus de praticité avec les commandes à sliders individuels

Les commandes individuelles à sliders sont composées de chiffres intuitifs de 1 à 9, ce qui vous permettent de régler immédiatement la température souhaitée sans avoir à passer par les boutons plus et moins.



PowerBoost, la fonction idéale pour porter à ébullition très rapidement

Plus besoin d'attendre pour bouillir vos casseroles, la fonction PowerBoost vous fournit une puissance de chauffe instantanée. Activez la fonction PowerBoost pour porter votre eau à ébullition en un temps record.



Grâce aux minuteurs, gérez à la perfection vos cuissons

Grâce au minuteur dédié à chaque foyer, suivez facilement la cuisson de vos préparations. Il vous offre un rappel précis de votre temps de cuisson et arrête celle-ci au moment souhaité.



- Plaque de cuisson Induction Standard
- 3 foyers
- Double zone 18/28 cm - 5,2 kW
- Connection H²H: table pouvant piloter certaines hottes
- Bandeau de commandes Frontal
- Commandes individuelles sensibles avec accès direct
- Foyer AVG Induction : 2300/3700W/210mm
- Foyer ARG Induction : 1400/2500W/145mm
- Foyer AVD double zone, Induction : 1800/2800/3500/5200W/180/280mm
- Fonction Pause Stop & Go
- Fonction "indicateur de temps écoulé"
- Verrouillage des commandes
- Détection des casseroles
- Anti-débordement
- Anti-surchauffe
- Sécurité enfants
- Table de cuisson à bords biseautés
- Installation Optifix™
- Power Management: connection possible en 16, 20 ou 32 A

Spécifications techniques

| | | | |
|--|-------------------|---------------------------------------|----------------|
| Nombre de zones de cuisson | 3 | Dimensions d'encastrement HxLxP (mm): | 44x560x490 |
| Niveaux de puissance | 14 | Type de grille(s) | sans grille |
| Puissance électrique totale maximum (W) | 7350 | Cordon fourni (en m): | 1.5 |
| Technologie de chauffe de la plaque | Induction | Volts | 220/240 |
| Diamètre des zones de cuisson plaque électrique | Ø en cm.* | Plaque homologuée Corse : | non |
| Diamètre foyer avant gauche | 21 | Dimensions emballées HxLxP (mm) | 125x678x600 |
| Diamètre foyer arrière gauche | 14.5 | Poids brut/net (kg) | 8.5 / 7.71 |
| Diamètre foyer avant droit | 28 | Pays de fabrication | Roumanie |
| Consommation énergétique par zone de cuisson (CE cuisson électrique) - plaque électrique | en Wh/kg.* | PNC | 949 493 047 |
| Consommation foyer avant gauche | 179.3 | Code EAN | 7333394104171 |
| Consommation énergétique foyer arrière gauche | 183.2 | Installation plan de travail | Traditionnelle |
| Consommation énergétique foyer avant droit | 178.9 | | |
| Conso énerg. (électrique) plaque de cuisson Wh/kg(CE plaque cuisson)* | 180.5 | | |
| Couleur | Noir | | |
| Design | 2 bords biseautés | | |
| * Conformément au règlement | EU 66/2014 | | |
| Dimensions LxP (mm) | 590x520 | | |

